

VÁLVULA: B-08.05.22.17

CÓDIGO: 10532

DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO**NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT****NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO**

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 22/07/2026
VÁLVULA:	B-08.05.22.17		CÓDIGO: 10532
FIO ESMALTADO	AWG 36 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	8 W		
TIPO	Diâmetro 21,5 x Altura 23,0 x Diam. do Nucleo: 8,5Classe de Proteção: IP 52		
CONECTOR	Cabo Estanhado com 360 + -10 (mm).		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,038		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.