

VÁLVULA: VS-01.041.16.01.46.027-25.05.26.09

CÓDIGO: 13598

BOBINA: 7780

REPARO: 11019


## DIAGRAMA



## FOTO



## DIMENSIONAL



OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                               | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.041.16.01.46.027-25.05.26.09                                                                                                                                                                                                            |               | CÓDIGO: 13598       |
| BOBINA:                                                                                                                        | 7780                                                                                                                                                                                                                                          |               | REPARO: 11019       |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                     |               |                     |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.                                                                                                                                                      |               |                     |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 3,5 mm - ( Kv 0,31 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                        |               |                     |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão Redondo (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                 |               |                     |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)                                                                                                                                                                                                    |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP65.<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 12 W<br>Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm). |               |                     |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                    |               |                     |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 150                                                                                                                                                                                                                             |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,29000                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.