

VÁLVULA: VS-01.001.19.40.46.016-25.01.26.08

CÓDIGO: 13635

BOBINA: 7778

REPARO: 11042


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL



REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                               | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 11/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.001.19.40.46.016-25.01.26.08                                                                                                                                                                                                            |               | CÓDIGO: 13635      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 7778                                                                                                                                                                                                                                          |               | REPARO: 11042      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.                                                                                                                                                      |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 5,0 mm - ( Kv 0,46 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão Redondo (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                 |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Classe de Proteção: IP65.<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)<br>Tensão: 12 Vcc<br>Potência: 12 W<br>Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm). |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e (Vapor Máx.130 °C equiv. a 40 PSI).<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                     |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 50                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,26800                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.