

VÁLVULA: VS-01.070.33.24.01.027-34.11.30.45

CÓDIGO: 15544

BOBINA: 15068

REPARO: 15297


## DIAGRAMA



## FOTO



## DIMENSIONAL



OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                             | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 01/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-01.070.33.24.01.027-34.11.30.45                                                                                                                                                                                                          |               | CÓDIGO: 15544      |
| BOBINA:                                                                                                         | 15068                                                                                                                                                                                                                                       |               | REPARO: 15297      |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea 3/8" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 3/8" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                    |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 16,0 mm - (Kv 4,65) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                       |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) ( -25°C + 150°C).                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 110/127 V 50/60 Hz<br>Potência: 15 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol, Diesel.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                           |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | Mín. 0 / Máx. 150                                                                                                                                                                                                                           |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,79800                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                    |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.