

VÁLVULA: VS-01.203.87.22.01.034-20.05.69.24

CÓDIGO: 17082

BOBINA: 17038

REPARO: 16174


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL



OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                        | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.203.87.22.01.034-20.05.69.24                                                                                                                                                                                                                     |               | CÓDIGO: 17082      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 17038                                                                                                                                                                                                                                                  |               | REPARO: 16174      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) c/ Flange de Montagem (SAE 45°) p/<br>Tubulação 1/4" Refrig.- Entrada<br>Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) c/ Flange de Montagem (SAE 45°) p/<br>Tubulação 1/4" Refrig.- Saída                                       |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 3,2 mm - (Kv 0,29) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                  |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 25 W<br>Conector: Cabo 2x1 estanhado c/ 850mm + - 20mm |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                             |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 350                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,51400                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.