


|         |       |
|---------|-------|
| CÓDIGO: | 20898 |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| REPARO: | 15297 |
|---------|-------|

**FOTO**

## DIMENSIONAL



REV.00

**OBS.:**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                              | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.085.33.24.01.027-34.05.40.45                                                                                                                                                                                           |               | CÓDIGO: 20898      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 15066                                                                                                                                                                                                                        |               | REPARO: 15297      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                    |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/2" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/2" NPT (ANSI B2.1) - Saída.                                                                                                                                     |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 16,0 mm - (Kv 4,65) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                        |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton) ( -25°C + 150°C).                                                                                                                                                               |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura47,5 x Altura42 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 30 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol, Diesel.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                            |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 150                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,77400                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.