

VÁLVULA: VS-06.051.17.02.01.222-20.13.69.45


CÓDIGO: 26341

BOBINA: 21889

REPARO: 26279


DIAGRAMA

2 VIAS NA




COLOCAR TAMPÃO 1
ENTRADA: 2

2 VIAS NF




COLOCAR TAMPÃO 2
ENTRADA: 3

3 VIAS NA




ENTRADA: 2

3 VIAS NF




ENTRADA: 1

DESVIO DE FLUXO



ENTRADA: 3

SELEÇÃO DE FLUXO








ENTRADAS: 2 E 1

FOTO



DIMENSIONAL



REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	VS-06.051.17.02.01.222-20.13.69.45		CÓDIGO: 26341
BOBINA:	21889		REPARO: 26279
OPERAÇÃO	3 Vias Universal		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 4,0 mm - (Kv 0,36) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 25 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	1 - MÁX. 50 Psi - 2 VIAS NA IN 2, OUT 3 2 - MÁX. 50 Psi - 2 VIAS NF IN 3, OUT 1, C/TAMPÃO 2 3 - MÁX. 50 Psi - 3 VIAS NA IN 2, OUT 3, ESCAP. 1 4 - MÁX. 50 Psi - 3 VIAS NF IN 1, OUT 3, ESCAP. 2		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,72500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.