


VÁLVULA: VS-52.113.40.11.63.123-20.05.26.46

CÓDIGO: 27877

BOBINA: 26203

REPARO: 27874





## DIAGRAMA



## FOTO



## DIMENSIONAL



REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                      | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-52.113.40.11.63.123-20.05.26.46                                                                                                                                                                                                                   |               | CÓDIGO: 27877      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 26203                                                                                                                                                                                                                                                |               | REPARO: 27874      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada                                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída Ang.90°.                                                                                                                                                     |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 32,0 mm - (Kv 14,5) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo/Tampa - Alumínio SAE 305 Die-Cast<br>Polo/Embolo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr)<br>Tampa - Aço Inoxidável (AISI 304)<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302)<br>Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8)                                      |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 12 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Led |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                                                             |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 7 / Máx. 125                                                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,91500                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.